



Общество с ограниченной ответственностью  
«Торговый дом БСК» (ООО «ТД БСК»)  
220125, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Уручская, д. 23А, оф. 2  
Тел./факс (+375 17) 265-67-11

Р/с BY25PJCB30120544231000000933  
в ЦБУ 117 ОАО «Приорбанк»,  
г. Минск, пр-т Независимости, д. 172  
БИК/ BIC PJCBVY2X  
УНП 192982047 ОКПО 501165585000

## ВЫГРУЗНОЙ БЛОК



### ОПИСАНИЕ

Выгрузной блок представляет собой систему элементов, используемую для перегрузки измельченных материалов. Базовым элементом выгрузного блока является опорная рама под биг-бэг. В зависимости от решаемых задач компоновка может расширяться и к опорной раме могут добавляться следующие элементы: циклон-успокоитель, воздухопроводы, пневмотранспорт, система перемещения циклона успокоителя в горизонтальной плоскости, оборудование для разделения потоков.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Значение
Высота по точке выгрузки	мм	1700
Мощность двигателя пневмотранспорта (если приобретается)	кВт	5,5
Габариты ДхШхВ	мм	1800x1500x3200

### ЭЛЕМЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В БАЗОВУЮ КОМПОНОВКУ МОДУЛЯ

Опорная рама под биг-бэг

Материал корпусных и рамных элементов устройства

В качестве основного материала для изготовления корпусных, рамных и рабочих элементов устройства применяется сталь 3.